


Bolzenspreizanker – SABM10050 (400411)



- Schwerlast - Bolzenanker
- Für gerissenen oder ungerissenen Beton
- Feuerwiderstandsklasse R30-R120



Teilenummer	SABM10050
Artikel nummer	400411
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	elektrolytische Verzinkung
Stabgröße (RS)	M10
Länge (L)	130 mm
A	50 mm
Zertifizierungen	CE, BZ-U DIBt ETA-99-0010 (Deutschland) FM VdS
Standard Verpackungsmenge	50 pc
UPC	78285681650
EAN-13	4034437474048

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010

Zulässige Lasten ohne Einuss von Achs- und Randabständen

Teilenummer	Gerissener Beton C20/25	Ungerissener Beton C20/25	Nominale Einschraubtiefe
SABM8010	2.4 kN	5.7 kN	46 mm
SABM8050	2.4 kN	5.7 kN	46 mm
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN	60 mm
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN	60 mm
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN	70 mm
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN	70 mm

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010

Zulässige Lasten ohne Einuss von Achs- und Randabständen

Teilenummer	Gerissener Beton C20/25	Ungerissener Beton C20/25	Nominale Einschraubtiefe
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN	85 mm
SABM8010S6	2.4 kN	5.7 kN	46 mm
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN	60 mm

Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (M und F).

FM ist ein eingetragenes FM- Freigabe-Zertifikationszeichen von LLC LTD. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

WARNHINWEIS

nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website www.erico.com oder von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen und Tod und/oder Erlöschen der Garantie verursachen.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

