



# Band-Leiter – TCEC25325 (710515)



- Geringere Impedanz als äquivalente Rund-Leiter
- Zur Verwendung für Blitzableiter in Blitzschutzsystemen oder Erdungsanwendungen



Teilenummer	TCEC25325
Artikel nummer	710515
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Blank
Breite (W)	25 mm
Dicke (T)	3 mm
Länge (L)	25 m
Stückge wicht	0.671 kg
Complies With	IEC® EN 62561-2
Zertifizierungen	IEC 62561 LP Grounding Qualifoudre
Standard Verpackungsmenge	25 m
UPC	78285693935
EAN-13	8711893038569

Auftragsgeschnittene (CTO) Längen sind für einen zusätzlichen Aufpreis erhältlich.  
Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 `).

IEC ist eine eingetragene Marke der Commission Electrotechnique Internationale.

#### WARNHINWEIS

nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website [www.erico.com](http://www.erico.com) oder von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen und Tod und/oder Erlöschen der Garantie verursachen.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.